

## Verarbeitungshinweise / Processing Instructions

### UVprint PP easy dot® matt

2026-01-29

#### Allgemeine Hinweise

UVprint PP easy dot® matt ist aufgrund seiner Tüpfelkleber-Technologie für eine einfache und blasenfreie Verklebung konzipiert. Darüber hinaus ist dieses Material von den meisten Oberflächen wieder rückstandsfrei entfernbbar. Für eine optimale Anwendbarkeit bitten wir Sie, die hier angegebenen Anwendungshinweise zu befolgen.

#### Tipps zum Druck

- geeignet für UV-härtende und UVgel-Tinten
- je nach Materialführung im Drucker ist vor Druckbeginn ein Vorspulen sinnvoll, um etwaige Verformungen z.B. durch Einwirkung von Hitze oder längeren Stillstand aus dem Druckbereich zu entfernen (Standard bei PVC-freien, bzw. steiferen Produkten)

#### Verarbeitung

UVprint PP easy dot® matt lässt sich auf eine Vielzahl von glatten Untergründen verkleben und auch rückstandsfrei wieder abziehen. Dennoch sind dabei auch gewisse Vorgaben zu beachten.

- Nassverklebung wird nicht empfohlen
- die Oberfläche der zu beklebenden Fläche sollte sauber und frei von Verunreinigungen sein
- auf PVC-Untergründen verklebt, kann der Kleber beim Entfernen der Folie Rückstände hinterlassen
- nicht anwendbar auf frisch lackierten Oberflächen
- das zeitnahe Entfernen der Folie von aufgeheizten Oberflächen (z. B. durch Sonneneinstrahlung) wird nicht empfohlen, da sonst der Kleber teilweise umspulen kann. In diesen Fällen empfehlen wir, Material und Oberfläche vor dem Entfernen „abkühlen“ zu lassen
- möglicherweise auftretende Kleberrückstände können mit Hilfe von Brennspiritus wieder entfernt werden
- um Tunnelbildung zu vermeiden, sind selbstklebende Medien stets mit der Druckseite nach außen aufzuwickeln, analog der Wicklung auf der Rolle. Der Rollendurchmesser sollte 3 Zoll (ca. 76 mm) nicht unterschreiten

#### General Information

UVprint PP easy dot® matt is designed for easy, bubble-free application thanks to its dot adhesive technology. Additionally, this material can be removed from most surfaces without leaving any residue. For optimum results, please follow the application instructions provided here.

#### Printing tips

- suitable for UV-curable and UVgel inks
- depending on the material feed in the printer, it is advisable to pre-feed the media before printing in order to remove any deformations, e.g. caused by heat or prolonged downtime, from the printing area (standard for PVC-free or stiffer products)

#### Processing

UVprint PP easy dot® matt can be applied to a wide range of smooth surfaces and removed without leaving any residue. However, certain guidelines must be observed.

- wet application is not recommended
- surfaces must be clean and free of contaminants
- when applied to PVC surfaces, the adhesive may leave some residue when the film is removed
- not suitable for use on freshly painted surfaces
- prompt removal of the film from heated surfaces (e.g. due to sunlight) is not recommended, as this may cause some partial adhesive residue. In such cases, we recommend allowing the material and surface to cool down before removal
- any adhesive residue that may occur can be removed with denatured alcohol
- to avoid tunnelling, self-adhesive media should always be wound with the printed side facing outwards, just as it is wound on the roll. The roll diameter should not be less than 3 inches (approx. 76 mm)

## Verarbeitungshinweise / Processing Instructions

### UVprint PP easy dot® matt

2026-01-29

#### Sonstiges

- die Produkte sind konzipiert für kurz- bis mittelfristige Innenanwendungen wie z.B. Messen, Sonderverkaufaktionen etc.
- stehende Lagerung im Originalkarton wird empfohlen
- Rollen IMMER zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren - ohne Batchnummer können keinerlei Rückfragen bzw. Reklamationen bearbeitet werden!
- alle verfügbaren Produktinformationen und Zertifikate finden Sie auf unserer Homepage unter:  
<https://www.neschen.de>

Bitte beachten Sie, dass in den vielen Einsatzbereichen der Materialien (z.B. in Verbindung mit unterschiedlichen Folien, PVC-Platten oder anderen Applikationsuntergründen) physikalisch bedingte Dimensionsschwankungen auftreten können, die u. U. durch Temperaturschwankungen während der Verarbeitung und/oder Applikation ausgelöst werden können. Aus diesem Grund gelten alle in unseren Technischen Informationen gemachten Angaben als Referenz, jedoch ausdrücklich nicht als Basis für Gewährleistungen oder Garantien. Da es unmöglich ist, das Material in jeder denkbaren Druck-/Applikations-Kombination zu testen, empfehlen wir den Kunden Eigentests zur Qualifikation für die konkrete Endanwendung vorzunehmen.

#### Miscellaneous

- The products are designed for short to medium-term indoor use, e.g. trade fairs, special sales promotions, etc.
- we recommend storing the products upright in their original packaging
  - ALWAYS keep the rolls together with the label – we cannot process any queries or complaints without the batch number!
  - all available product information and certificates can be found on our website at: <https://www.neschen.de>

Please note that in the many areas of application for the materials (e.g. in combination with different films, PVC sheets or other application substrates), physically induced dimensional variations may occur, which may be triggered by temperature fluctuations during processing and/or application. For this reason, all information provided in our technical data sheets is for reference purposes only and does not constitute a basis for warranties or guarantees. As it is impossible to test the material in every conceivable printing/application combination, we recommend that customers carry out their own tests to determine suitability for the specific end use.

Die Angaben in diesen Verarbeitungshinweisen basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

