

solvoprint photo paper 200 glossy

Allgemeine Information

- ca. 200 g/m² schweres Papier
- glänzende, weiße Inkjet Beschichtung
- hochwertiges Papier, hohes Flächengewicht
- sehr gute Bedruckbarkeit

Einsatzbereiche

- geeignet für (Eco) Solvent- und UV-härtende Tinten
- schnelle Trocknung, hervorragende Druckqualität
- geeignet für Innenanwendungen
- für Druckaufträge mit hohen Qualitätsansprüchen wie Fotoreproduktionen, Poster, Plakate, etc.

Verarbeitungshinweise

- zur Vermeidung von Verschmutzungen und Fingerabdrücken während der Verarbeitung wird das Tragen von Baumwollhandschuhen empfohlen
- zur Vermeidung von Problemen bei der weiteren Verarbeitung / Laminierung bitte unbedingt vollständiges Durchtrocknen des Druckes erlauben (min. 24 Std. einhalten)
- Lagerung im Originalkarton wird empfohlen
- Rollen IMMER zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren - ohne Batchnummer können keinerlei Rückfragen bzw. Reklamationen bearbeitet werden!
- Alle verfügbaren Produktinformationen und Zertifikate finden Sie auf unserer Homepage unter:
<http://www.neschen.de/graphics/druckmedien/>

Vorteile / Besonderheiten

- kräftige, brillante Farben bei sehr guter Druckqualität
- universell einsetzbar
- gute Kratzfestigkeit nach vollständiger Durchtrocknung bei „definierten“ Farbaufträgen gutes Trocknungsverhalten
- das Rohpapier stammt aus FSC zertifizierter Herkunft
- weitere Informationen bzw. einen Überblick über die Neschen Produktpalette finden Sie auf: www.neschen.de

General Information

- approx. 200 g/m² paper
- glossy, white inkjet coating
- high-quality paper, heavy weight
- very good printability

Areas of Application

- suitable for (eco) solvent- and UV-curable inks
- fast drying, high definition print quality
- for indoor applications
- ideally suitable for high quality orders like photo prints, posters, graphics, etc.

Processing & Handling

- to avoid fingerprints, usage of cotton gloves is recommended
- to avoid problems in processing/laminating ensure adequate drying time before lamination- drying time of 24 hours is recommended
- storage is best to be done in the original case
- ALWAYS the rolls store together with the label respectively batch number! Without batch number or production number, no requests or claims can be accepted!
- you can find all of available product information and certifications at our homepage:
<http://www.neschen.de/graphics-en/printmedia/>

Advantages / Special Features

- bright & brilliant colours with very good print quality
- multi-purpose applicable
- good scratch resistance after complete drying
- quick drying with defined ink amounts
- the base paper comes from a FSC certified source
- more information and an overview about Neschen products you can find at: www.neschen.de

solvoprint photo paper 200 glossy

Technische Daten / Technical Data

Träger / Carrier

Material / Material	Barriere-Beschichtetes Papier, ECF, weiß Barrier-coated paper, ECF, white		
Dicke [µm] / Thickness [µm]	ca. 228	approx.: 9 mil	
Flächengewicht [g/m²] / Weight [g/m²]	ca.200		
L*a*b* Wert/ L*a*b* value	Farbabweichungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. in principle, colour deviations cannot be ruled out		

Weitere Angaben / Others

Lagerbedingungen / Storage conditions	18° - 25°C / 64 - 77°F; 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity		
Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years]	1		
Raumbedingungen beim Verarbeiten/ Indoor conditions for processing	18° - 25°C / 64 - 77°F		
Feuchtklimabeständigkeit/ humid climate stability:	Keine Veränderung/ no change	2 Wochen auf Aluminium bei 40°C und 95% relativer Feuchtigkeit/2 weeks affixed to aluminium at 40°C/ 104° F and 95% relative humidity	
Einsatztemperatur/ End-use temperature range:	-30°C bis +50°C	-22° F to +122° F	verklebt auf Aluminium / affixed to aluminium

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

