



**NESCHEN**  
**HOTLAM 1650 DOUBLEH**

**ARTIKELNUMMER**  
 6039986

Mit der neuen Neschen HotLam1650 DoubleH bieten wir Ihnen ein echtes Multitalent, das im Bereich der anspruchsvollen Heißeinschweißungen neue Maßstäbe setzen wird und bereits in der Testphase großen Anklang bei Werbetechnikern und Digitaldruck-Dienstleistern weltweit gefunden hat.

Konzipiert für Profianwender, zeichnet sich die Maschine durch die Möglichkeit anspruchsvollster Heißeinschweißungen und einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit aus. Zudem bietet die HotLam 1650 DoubleH eine Längsschnittlösung für Materialüberstände an, die offene Klebefilme bei überstehenden breiten Folienrollen verhindert.

**NESCHEN HOTLAM 1650 DOUBLEH**

- Maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit von 8m/Min für erhöhte Produktivität
- Zwei Hauptwalzenpaare für den Wechsel von Heiß- auf Kaltanwendungen ohne Wartezeiten
- Ausschwenkbare Materialaufnahmen für einfache Materialbestückung
- Herausziehbare Abwickelwanne für eine einfache Zuführung von Einzeldrucken von bis zu 10m
- Ergonomisches und benutzerfreundliches Bedienfeld auf der Vorderseite der Maschine
- Ein zweites rückwärtiges Bedienfeld erleichtert die Handhabung für eine Person
- Wartung und Reparatur überwiegend vom Anwender selbst möglich

<b>Maximale Verarbeitungsbreite</b>	1650mm
<b>Maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit</b>	8 m/Min.
<b>Maximale Anpressdruck</b>	3,1N/mm <sup>2</sup> / 450kg
<b>Maximale Substratstärke</b>	40 mm
<b>Walzenheizung</b>	Beheizbare ober und unter Walzen
<b>Maximale Walzentemperatur</b>	160 °C

<b>Tiefe (einschl. Anlegetisch)</b>	1275 mm
<b>Tischhöhe</b>	870 mm auf Rädern, verstellbar von 850mm bis 950 mm
<b>Breite</b>	2175 mm
<b>Höhe</b>	1390 mm
<b>Tiefe</b>	850 mm
<b>Nettogewicht</b>	750 kg
<b>Stromversorgung</b>	3P+N/PE400VAC/50Hz-60Hz; 3400W; 32A