

solvotex art canvas 380

Allgemeine Information

- Polyester/Baumwollgewebe
- ca. 380 g/m² schweres Gewebe
inkl. Premium-Inkjetbeschichtung
- Leinwandbindung
- matt weiß

Einsatzbereiche

- geeignet für (Eco) Solvent-, Latex*- und UV-härtende Tinten
- für die Innenanwendung empfohlen
- für Kunstdrucke, Fotoreproduktionen u. Bühnendekorationen
- zur Verspannung auf Keilrahmen

Verarbeitungshinweise

- zur Vermeidung von Problemen bei weiterer Verarbeitung unbedingt auf vollständiges Durchtrocknen des Druckes achten (mindestens 24 Std. einhalten)
- beste Druckergebnisse werden bei individueller Kalibrierung / Profilierung des Materials erreicht
- Rollen IMMER zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren – ohne Batchnummer / Stücknummer können keinerlei Rückfragen bzw. Reklamationen bearbeitet werden!
- Bei Kälte und geringer Luftfeuchtigkeit sollte das Material 8 - 24 Std. vor der Verarbeitung aus der Verpackung genommen werden, um zu akklimatisieren.
- Ist das Material sehr lange (ab ca. 2 Wochen) geringer Luftfeuchte und Temperaturen unter 10° C ausgesetzt, empfehlen wir 48 – 72 Std. im ausgepackten Zustand zu akklimatisieren.
- weitere Details wie „Technische Toleranzen Textil“ und „Verarbeitungshinweise Textil“ finden Sie auf unserer Homepage unter:
<http://www.neschen.de/graphics/druckmedien>

*Technologiebedingt kann die mit Latextinten bedruckte Oberfläche eines Textils, gegenüber dem Druck mit anderen Technologien, eine verminderte Abriebfestigkeit aufweisen. Bitte auf max. Durchhärtung der Tinten achten und bei der Weiterverarbeitung die mechanische Belastung auf ein Minimum beschränken.

General Information

- Polyester/Cotton fabric
- approx. 380 g/m² fabric
incl. premium Inkjet coating
- linen weave
- matt white

Areas of Application

- suitable for (eco) solvent-, latex*- and UV curable inks
- for indoor applications recommended
- applicable for art printings, photo reproductions and stage deco
- for mounting on stretcher frames

Processing & Handling

- to avoid problems in processing ensure adequate drying time- drying time of min 24 hours is recommended
- best print results will be achieved when settings are adjusted individually
- ALWAYS store the rolls together with the label respectively batch number! Without batch number or production number, no requests or claims can be accepted!
- When it's cold and low humidity, it's necessary to remove material from packaging 8 - 24 hours before processing, to material acclimatize.
- Is the material exposed for a prolonged period (about 2 weeks or more) to low humidity and temperatures below 10° C, we recommend to acclimatize the unpacked material for 48 - 72 hours, before processing.
- you can find more details like "Technical Tolerances Textile" and "Processing Instructions Textile" at our homepage:
<http://www.neschen.de/graphics-en/printmedia/>
-

*Due to technical constraints, textiles printed with Latex inks can exhibit a lesser abrasion resistance than textiles printed with other technologies. When printed with Latex inks please ensure the inks are properly cured and the surface exposure to mechanical wear is minimized during further processing.

solvotex art canvas 380

Vorteile / Besonderheiten

- sehr hohe Farbbrillanz bei sehr guter Druckqualität
- schnelle Trocknungszeit
- hoher Farbauftrag ist möglich (beeinflusst aber die Trocknung)
- schöne Leinwandoptik
- ideal für Kunstreproduktionen
- sehr gute Knickbruchbeständigkeit
- weitere Informationen bzw. einen Überblick über die Neschen Produktpalette finden Sie auf: www.neschen.de

Advantages / Special Features

- bright colours with very good print quality
- fast drying time
- higher ink amounts are possible (influenced the drying time)
- fine canvas look
- especially for art printing
- good cracking resistance
- more information and an overview about Neschen products you can find at: www.neschen.de

Technische Daten / Technical Data

Träger / Carrier

| | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Material | 65% Polyester- plus 35% Baumwoll Gewebe, beschichtet 65% Polyester- plus 35% Cotton fabric, coated | | |
| Dicke [µm] / Thickness [µm] | ca. 430 ±15 | approx.: 16.9 mil | |
| Flächengewicht [g/m²] / Weight [g/m²] | ca. 380 ± 5% | | |
| Bruchwiderstand / Breaking force [N/15mm] | Kette/ Schuss warp/ weft | längs > 343 / quer > 189 | DIN EN ISO 527-3, 50 mm/min |
| Reißdehnung / Elongation at tear [%] | Kette/ Schuss warp/ weft | längs > 19 / quer > 16 | |
| Reißfestigkeit / Tear resistance [N/mm²] | Kette/ Schuss warp/ weft | längs > 145 / quer > 25 | |
| L*a*b* Wert/ L*a*b* value | Farbabweichungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. in principle, colour deviations cannot be ruled out | | |

solvotex art canvas 380

Weitere Angaben / Others

| | |
|---|---|
| Lagerbedingungen / Storage conditions | <p>18° - 25°C / 64 - 77°F; 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity In Originalverpackung, liegend, nicht durchhängend, keine dauerhafte hohe Luftfeuchtigkeit und/oder Nässeeinwirkung/ keinen hohen Temperaturen aussetzen, keine direkte Sonneneinstrahlung Original box, lying, no sagging, no permanently high humidity or moisture, no high temperature, no direct sunlight</p> |
| Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years] | <p>1 Bei fach- und sachgerechter Lagerung At professional and proper storage conditions</p> |
| Raumbedingungen beim Verarbeiten/ Indoor conditions for processing | <p>18° - 25°C / 64 - 77°F</p> |

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

