

Neschen Rollcutter 1650

PRODUKTINFORMATION

- der Neschen Rollcutter 1650 ermöglicht ausgezeichnete Resultate bei der Verarbeitung einer Vielzahl von Rollenmaterialien.
- unabhängig von der Erfahrung des Benutzers lässt sich der Neschen Rollcutter einfach bedienen und bietet zudem echte Flexibilität und eine hohe Leistungsfähigkeit für kleine und mittelgroße Endanwender.
- durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis eignet sich der Neschen Rollcutter 1650 besonders für Werbetechniker.
- die Maschine bietet diesen Anwendern 2 Arten von Bearbeitungsmöglichkeiten und steigert somit deren Rentabilität.
- es besteht die Möglichkeit das Produkt mit Kern zu schneiden, sowie es in eine gewünschte Länge ab zu Längen bzw. um zu wickeln.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Optimale Leistung

- durch die max. Verarbeitungsbreite von 1650 mm kann eine Vielzahl von Materialien auf Kern verarbeitet werden
- maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit von 60m/Min für erhöhte Produktivität
- die Geschwindigkeitseinstellung bedeutet größtmögliche Flexibilität
- robustes, freistehendes Modell

Benutzerfreundlichkeit

- ergonomisches, benutzerfreundliches Bedienfeld
- Auto-Grip-Materialaufnahmen für benutzerfreundliche Materialbestückung
- außen angeordnete Bremse zur besseren Einstellung der Materialspannung an den Materialaufnahmen
- Stellfüße

PRODUCT INFORMATION

- the Neschen Rollcutter 1650 provides excellent results when processing a wide range of roll materials.
- regardless of the user's experience, the Neschen Rollcutter is easy to operate and also
- offers true flexibility and high performance
- capability for small and medium sized end users.
- the excellent price/performance ratio makes the
- the Neschen Rollcutter 1650 is particularly suitable for signmakers.
- the machine offers these users 2 types of processing options, increasing their profitability.
- it is possible to cut the product with core, as well as to cut it to a desired length or to rewind it.

FEATURES

Optimum performance

- due to the max. processing width of 1650 mm, a wide range of materials can be processed on core
- maximum processing speed of 60m/min for increased productivity
- speed adjustment means maximum flexibility
- robust, free-standing model

Ease of use

- ergonomic, user-friendly control panel
- Auto-Grip material fixtures for user-friendly material loading
- external brake for better adjustment of material tension at the material fixtures
- adjustable feet

Neschen Rollcutter 1650

Sicherheit

- erhöhte Bedienungssicherheit durch Führungszapfen
- 2 Handschaltung
- NOT-AUS
- CE-zertifiziert

Safety

- increased operating safety due to guide pins
- 2 manual control
- EMERGENCY STOP
- CE certified

EINSATZBEREICH

- jegliche Medien von Kern zum Schneiden bzw. Umwickeln
- weitere Informationen bzw. einen Überblick über die Neschen Produktpalette finden Sie auf: www.neschen.de

POPULAR APPLICATIONS

- any media from core to slitting or rewinding
- for further information or an overview of the Neschen product range can be found at: www.neschen.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximale Verarbeitungsbreite Maximum processing width	1650 mm
Maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit Maximum Speed	60 m/Min.
Maximaler Rollendurchmesser Maximum roll diameter	200 mm
Breite mit Bremsenheit Width with brake unit	2220 mm
Höhe Height	1220 mm
Tiefe mit Schlitten Depth with carriage	700 mm
Messerdurchmesser Blade diameter	232x2,7x50 mm
Achsendurchmesser Axis diameter	75mm
Max Achslast mit Produkt Max. axis load with product	30kg
Sicherheit Safety	Not-Aus-Schalter, 2 Handschaltung
Nettogewicht Machine Weight	115 kg
Transportgewicht Shipping Weight	185 kg
Transportabmessung Shipping Dimensions	Breite 2300 mm Höhe 1550mm Tiefe 950 mm
Stromversorgung Electrical Requirements	1N/PE 230VAC/50-60 Hz; 600W 3A

Neschen Rollcutter 1650

Artikelnummer / Item Code 6041154

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

