

HALTBARKEIT

Neschen Floor Graphics Langzeittest

FLOOR GRAPHICS Folien

Die angegebenen Haltbarkeiten basieren größtenteils auf Langzeittests an Kassen eines Supermarkts in Verbindung mit internen Testergebnissen !

Produkt	Material	Zertifikat gemäß DIN 51130	weitere Zertifikate	Haltbarkeit bis zu
UV dot print'n'walk direkt bedruckbares Material, keine zusätzliche Schutzfolie erforderlich	200µm PVC (monomer)	R 9 mit UV-härtenden T. R9 mit Latex-Tinten	EN 13501 Brandschutz	3 Monate with UV inks 2 Wochen with latex inks
UV dot print'n'walk transparent direkt bedruckbares Material, keine zusätzliche Schutzfolie erforderlich	200µm PVC (monomer)	R 9 mit UV-härtenden Tinten	-	3 Monate with UV inks 2 Wochen with latex inks
solvoprint dot print'n'walk R10 direkt bedruckbares Material, keine zusätzliche Schutzfolie erforderlich	150µm PVC (monomer)	R9 mit UV-härtenden T. R 10 mit Latextinten R10 mit Lösemittelintinten	-	3 Monate mit UV-Tinten 2 Wochen mit Latextinten 2 Wochen mit Solvent-Tinten
solvoprint dot print'n'walk R10 red / yellow direkt bedruckbare, durchgefärbte Folie	150µm PVC (monomer)	R 10 zertifiziert	-	3-6 Monate unbedruckt/UV 1 Monat mit Solvent/Latex
filmolux easy clear sand + z.B. FILMOprint Mono 100 MR oder solvoprint easy dot matt/whiteout	80µm PVC (monomer)	R 9 zertifiziert	B1 & M1 Brandschutz	6 Monate
filmolux PP sand + z.B. Neschen PP easy dot matt = die „GRÜNE“ Lösung für Fußboden !	140µm PP	R 9 zertifiziert	M1 Brandschutz	6 Monate
filmolux FGS + z.B. solvoprint performance 80 für langfristige Fußbodenwerbung	185µm PVC (polymer)	R 9 zertifiziert	EN 14904 für Sportböden	1 Jahr
filmolux scratch + z.B. FILMOprint Mono 100 MR für kurzfristige R10 Aufkleber	130µm PET	R 10 zertifiziert	M1 Brandschutz	1-2 Monate

Dieser Langzeittest repräsentiert die Haltbarkeit unserer Floor Graphics Folien, verklebt auf dem Fußboden (Kassenbereich) eines belebten Supermarkts. Der durchschnittliche Durchlauf betrug bis zu 12.000 Passanten und 30 maschinelle Reinigungen pro Monat. Die Beurteilung der Aufkleber ist regelmäßig durch eine Expertengruppe vorgenommen worden. Sofern unsere Produkte professionell auf sauberen und trockenen Untergründen verklebt werden, kleben sie auch weit über den oben genannten Zeitraum hinaus einwandfrei. Aufgrund der Fülle möglicher Einflüsse und Bedingungen, kann das Ergebnis ihrer Anwendung von unseren Erfahrungen und angegebenen Haltbarkeiten abweichen.